

# Инструкция по применению гидрофобизирующего состава «АКВА-БАРЬЕР для бетона»

**Гидрофобизирующий состав «АКВА-БАРЬЕР для бетона»** — комплексное средство для защиты фасадов, кровель, цоколей и еврозаборов от негативного воздействия влаги. Предотвращает намокание и последующее разрушение бетонных стен. Сохраняет естественную паропроницаемость. Может использоваться как добавка в строительный раствор для увеличения пластичности и прочности бетона.

## Свойства

- придает водоотталкивающие свойства бетонным стенам и другим минеральным основаниям;
- предотвращает растрескивание поверхности;
- препятствует появлению мха и плесени;
- увеличивает устойчивость к перепадам температур и воздействию конденсата;
- не образует высолы;
- поддерживает естественную паропроницаемость;
- сохраняет прочность и теплоизоляционные свойства основания;
- продлевает срок службы обработанных поверхностей.

## Область применения

- Защита от влаги, плесени и мха фасадов, цоколей, кровель, мест, которые подвергаются интенсивному размывающему действию воды (стен над козырьками или вдоль водосточных труб, покрытых шифером крыш).
- Гидроизоляция сырых и особо сырых помещений (погребов, подвалов, душевых,

веранд, теплиц).

— Комплексная добавка в строительный раствор для увеличения пластичности и прочности бетона.

**Гидрофобизирующий состав «АКВА-БАРЬЕР для бетона»** подходит для обработки различных минеральных поверхностей:

- бетона и цементно-песчаных штукатурок,
- шифера (асбоцемента),
- цементно-песчаной и глиняной черепицы,
- природного и искусственного камня.
- строительных блоков,
- керамической плитки,
- гипса и известняка.

## **Преимущества «АКВА-БАРЬЕР»**

- стойость к воздействию ультрафиолетового излучения;
- препятствует загрязнению обработанных поверхностей и улучшает их внешний вид;
- прошёл необходимые испытания на качество, характеристики подтверждены [сертификатом](#);
- действует быстро: обработанная поверхность полностью приобретает водоотталкивающие свойства через двое суток после нанесения;
- длительный срок службы покрытия — 5 лет (при условии соблюдения технологии нанесения).

## **Способ применения**

Очистить основание от пыли, пятен, высолов и старого цемента. Плесень удалить при помощи фунгицидного препарата, например, «БАРЬЕР Отбеливатель».

Мох соскоблить, а поверхность под ним протереть антисептическим составом, например, APIS Strong-bio. Просушить.

**Не рекомендуется проводить обработку гидрофобизаторами во время дождя.**

Водоотталкивающий состав «АКВА-БАРЬЕР» для бетона наносят за 2-3 подхода с интервалом в несколько минут. Каждый последующий слой наносят по-сырому, не дожидаясь полного высыхания предыдущего. При таком способе применения средство глубже проникает внутрь основания.