

Инструкция по применению гидрофобизирующего состава «АКВА-БАРЬЕР УЛЬТРА» с декоративным эффектом мокрого камня

Гидрофобизирующий состав «АКВА-БАРЬЕР УЛЬТРА» с декоративным эффектом мокрого камня — комплексное средство для защиты фасадов, кровель, цоколей и еврозаборов от негативного воздействия влаги. Предотвращает намокание, растрескивание и загрязнение поверхности стен и других оснований.

Осадки или конденсат скатываются, не впитываясь, с обработанных составом поверхностей и собираются в отдельные капли. Эффект визуально напоминает росу или капли дождя на стекле. Применение «АКВА-БАРЬЕР УЛЬТРА» увеличивает срок службы фасадов, на длительное время сохраняя их внешний вид ухоженным и опрятным.

Свойства

- придает водоотталкивающие свойства различным минеральным основаниям;
- предотвращает растрескивание поверхностей;
- препятствует появлению мха и плесени;
- увеличивает устойчивость к перепадам температур и воздействию конденсата;
- не образует высолы;
- поддерживает естественную паропроницаемость;

- сохраняет прочность и теплоизоляционные свойства основания;
- продлевает срок службы обработанных поверхностей.

Область применения

Гидрофобизирующий состав «АКВА-БАРЬЕР УЛЬТРА» с декоративным эффектом мокрого камня подходит для обработки различных минеральных поверхностей:

- бетона и цементно-песчаных штукатурок,
- кирпичной кладки,
- шифера (асбоцемента),
- цементно-песчаной и глиняной черепицы,
- природного и искусственного камня.
- строительных блоков,
- керамической плитки,
- гипса и известняка.

Преимущества

- стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения;
- препятствует загрязнению обработанных поверхностей и улучшает их внешний вид;
- прошёл испытания на качество, характеристики подтверждены [сертификатом](#);
- действует быстро: обработанная поверхность полностью приобретает

- водоотталкивающие свойства через двое суток после нанесения;
- длительный срок службы покрытия — 5 лет (при условии соблюдения технологии нанесения).

Способ применения

Очистить основание от пыли, пятен, высолов и старого цемента. Плесень удалить при помощи фунгицидного препарата, например, БАРЬЕР Отбеливатель.

Мох соскоблить, а поверхность под ним протереть антисептическим составом, например, APIS Strong-bio. Просушить.

Не рекомендуется проводить обработку гидрофобизаторами во время дождя.

Водоотталкивающий состав **АКВА-БАРЬЕР УЛЬТРА с декоративным эффектом мокрого камня** наносят за 2-3 подхода с интервалом в несколько минут. Каждый последующий слой наносят по-сырому, не дожидаясь полного высыхания предыдущего. При таком способе применения средство глубже проникает внутрь основания.