

Инструкция по применению невымываемого антисептика «Барьер-БИО»

Невымываемый антисептик «Барьер-БИО» предназначен для защиты деревянных конструкций от насекомых-древоточцев, плесени и других грибков. Подходит для внутренних и внешних условий эксплуатации. Для защиты от плесени может использоваться для текстиля и минеральных поверхностей.

Придает древесине зеленоватый оттенок, напоминающий цвет мореного дуба, редкого и дорого материала для строительства.

Свойства

- длительное время защищает древесину от плесени, гниения и насекомых-древоточцев;
- не вымывается осадками и конденсатом;
- не разрушается от солнечного света;
- легко впитывается даже во влажную древесину;
- сохраняет естественную воздухопроницаемость поверхности;
- безопасен для людей и домашних животных.

Область применения

Антисептик «Барьер-БИО» используют для наружных и внутренних условий эксплуатации древесины, в том числе влажных помещений: неотапливаемых комнатах, сенях, кухнях, верандах, мансардах, погребах, подвалах, теплицах и парниках, ваннах, туалетах и душевых, сараях и

хозяйственных постройках.

Используется для защиты различных деревянных конструкций и материалов: брус, вагонка, доски, лаги пола, заборы, беседки, лавочки, столбы, обрешетка и т.д.

Для защиты от плесени антисептик «Барьер-БИО» можно использовать для обработки тканей и минеральных поверхностей: камня, кирпича, бетона, плитки, строительных блоков и т.п.

Преимущества «Барьер-БИО»

— **надежность и долговечность:** обработанные поверхности длительное время сохраняют стойкость к осадкам и ультрафиолету;

— **мягкое действие:** препарат не изменяет структуру и прочность древесины и других оснований, не вызывает коррозии металлического крепежа, фурнитуры и других деталей;

— **безопасность и экологичность:** раствор не содержит горючих или токсичных веществ, действует только на бактерии, грибки и насекомых-древоточцев;

— **гарантия качества:** «Барьер-БИО» прошел испытания и имеет [сертификат соответствия](#);

— **зеленоватый цвет раствора действует как маркер,** поэтому пропущенные участки сразу видны и их можно закрасить.

Способ применения

Очистить поверхность от загрязнений, старых покрытий, масляных и битумных пятен. При значительном поражении плесенью, удалить ее с помощью отбеливателя [«БАРЬЕР»](#).

Тщательно перемешать состав и нанести в 2-3 слоя с перерывом 20 минут. Каждый раз наносить антисептик, пока жидкость не перестанет впитываться.

Важно! При высыхании обработанная антисептиком «Барьер-БИО» поверхность приобретает водоотталкивающие свойства. Поэтому нельзя допускать полного высыхания промежуточных слоев, иначе последующий слой не впитается.