

# Инструкция по применению акриловой грунтовки «APIS Бетоноконттакт»

**Грунтовка «APIS Бетоноконттакт»** предназначена для улучшения адгезии гладких, плохо впитывающих влагу оснований, например, бетона, цементных штукатурок, пенополистирола, ЦСП, гипсовых пазогребневых плит под гипсовую штукатурку.

## Свойства

- улучшает сцепление поверхности основания и следующего слоя отделки;
- обеспечивает гидроизоляцию во влажных помещениях;
- не вызывает коррозии арматуры и металлического оборудования;
- стойкий к воздействию щелочей;
- безопасный, не содержит вредных веществ;
- содержит розовый пигмент, который позволяет контролировать необработанные участки.

## Область применения

- любые виды бетона;
- цементные стяжки и штукатурки;
- гипсокартон и гипсовые штукатурки;
- древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты;

– кирпичная кладка.

## Преимущества

- содержит мелкозернистый кварцевый песок;
- готовый к применению состав;
- проходит контроль качества, характеристики подтверждены соответствующим [сертификатом](#);
- долговечное покрытие;
- экономичный расход.

## Способ применения

Обесточить электропроводку. Очистить основание от масляных пятен и грязи, просушить. Трещины и сколы зашпатлевать.

**При хранении на дне тары образуется осадок песка, которые не влияет на свойства бетоноконтакта и не является дефектом качества грунтовки.**

Тщательно перемешать состав в ведре. Бетоноконтакт наносят за один заход с помощью кисти или валика. Смесь нужно периодически перемешивать.

**Состав нельзя замораживать и наносить на замерзшие поверхности. При замораживании бетоноконтакт полностью теряет свойства.**