

Инструкция по использованию акриловой краски «APIS фасадная»

«APIS фасадная» — устойчивая к атмосферным воздействиям акриловая краска с высокой укрывной способностью. Благодаря шероховатой фактуре покрытия маскирует мелкие дефекты основания.

Свойства

- Образует прочное равномерное покрытие.
- Выдерживает воздействие неблагоприятных атмосферных воздействий.
- Долговечна, не выцветает и не выгорает от солнечных лучей.
- Содержит антисептик, защищающий поверхность от плесени.
- Отличается хорошей адгезией к рабочей поверхности, не отслаивается.
- Обладает водоотталкивающими свойствами.

Область применения

Состав подходит для различных видов поверхностей:

- все виды бетона,
- кирпичная кладка,
- строительные блоки,
- цементная штукатурка,
- камень,

– дерево,

– пластик.

Также можно использовать по металлу после грунтовки.

Преимущества

– можно мыть или чистить щеткой;

– наносится без подтеков и брызг;

– не содержит вредных веществ, без запаха;

– экономичный расход;

– соответствует требованиям, установленным для лакокрасочной продукции, имеет **сертификат**.

Способ применения

Перед покраской очистить поверхность от загрязнений, старых отслаивающихся покрытий, масляных и битумных пятен. Загрунтовать базовой грунтовкой, например, **APIS Оптима**, чтобы акриловая краска ложилась ровнее, дольше служила и меньше впитывалась. Просушить.

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в два слоя кистью, валиком или краскопультом.